グリストパワー

使用量の目安

グリストラップの内寸を測りタテ (cm) × 3 (cm) = 10,000 以内の場合 1 kg使用それ以上の場合はタテ (cm) × 3 (cm) × 3 = 使用量(g)

※汚れ具合に応じて調整してください

2回目以降は隔週で初回使用量の半量ずつのご使用を推奨しています。

使用方法

- 1. 薬剤をお湯で溶かす:薬剤を 5~10 L 程のお湯(40~45℃)で溶かす。
- 2. グリストラップに投入:グリストラップ全体に行きわたるよう投入しかき混ぜる。
- 3. 発泡・油分分解: 30分程で発泡が落ち着きます。(油分量により異なります)それまでグリストラップ内になるべく水を流さないようにして下さい。水を流すと薬剤が グリストラップから排水されて効果が薄れます。
- 4. 発泡が落ち着いたら普段通りに水道のご使用を再開して下さい。

↑ 注意事項 ↑

- 1. 火気、熱(機械室、ボイラー室、車内等)、直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所に 保管して下さい。
- 2. 他の塩素系薬剤との直接混合使用はお避け下さい。
- 3. 目、鼻、口に入らないようにして下さい。もし目に入った場合は擦らずに水で15分以上洗浄し、直ちに医師の手当てを受けて下さい。
 - また、誤って飲み込んだ場合は直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- 4. 火災時は現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。 消火の場合は大量の水をかけて下さい。
- 5. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 6. 取扱い後はよく手を洗浄して下さい。
- 7. 残さや汚泥等は分解できません。
- 8. 本製品はグリストラップ専用洗浄剤です。目的外の使用はしないで下さい。

ジャパンライズトレーディング株式会社

〒190-0033 東京都立川市一番町 4-39-3 正光平成ビル 302

TEL: 042-560-3306 http://gristpower.com/



製品専用HP